

Bostik

Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño.

Descripción

Bostik es un sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos.

Usos Para sellar:

Juntas en muros y techos compuestos por losas o elementos de concreto, madera, fibrocemento y vidrio.

Juntas estructurales que se mueven debido a cambios de temperatura o de humedad, cargas dinámicas, asentamientos o viento.

Juntas entre los más diversos materiales de construcción como: madera, concreto, mortero, asbesto-cemento, acero, aluminio y vidrio. La adherencia es menor sobre sustratos lisos (no porosos) .

Juntas compuestas por materiales de diferente naturaleza, para compensar diferencias de módulo elástico y de coeficiente de dilatación.

Ventajas Producto listo para usar y de fácil aplicación.

Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción.

Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento.

No se escurre en juntas verticales.

Excelente resistencia al agua y a la intemperie.

Elasticidad permanente y alta resistencia al desgaste.

Aprobado para estar en contacto con agua potable.

Se puede pintar.

Capacidad de movimiento del +/-**35%** del ancho promedio de la junta.

Modo de Empleo

Preparación de la superficie:

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios y secos, libres de aceite, grasa u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto.

Métodos de limpieza

Se recomienda efectuar la limpieza de la junta por medios mecánicos adecuados (disco abrasivo o carda metálica), evitando contaminación con aceite o grasa.

En juntas con movimiento, aisle el fondo de la junta para evitar que el sellador se adhiera a él de modo que la profundidad de la junta no sea mayor que la recomendada para lo cual, se debe rellenar el fondo de la junta con BackerRod del diámetro adecuado.

Para un trabajo más limpio enmascare con cinta los bordes de la junta. Para cumplir con el factor forma,.

Para dudas o aclaraciones:

Tornado responde

33 3441 4745

tornado.suministros@yahoo.com.mx

www.tornadodesuministros.com