



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 0030 AUTOADHERIBLE

FICHA DE ESPECIFICACION 60 GRS/M2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

PRESENTACION AUTOADHERIBLE: 2"X150', 2"X300', 3"X150', 4"X75', 4"X150', 4"X300', 6"X75', 6"X150', 36"X75', 36"X150'.

CONSTRUCCION (POR PULGADA) ASTM D-3775

WARP 9

WEFT 9

PESO (OZ/YD2) 2.11 ASTM D-3776

(G/M2) 60

ESPESOR: (POR PULGADA) 0.008 ASTM D-1777

(POR MM) 0.2

RESISTENCIA A LA TENSION (N72.54 CM)

WARP 200 ASTM D-5035

WEFT 250

TEJIDO LENO

COLOR BLANCO

LA MALLA SE UTILIZA PARA REFORZAR GRIETAS EN LAS PAREDES, JUNTAS EN TABLEROS DE YESO Ó CEMENTO

REFORZAR Y ACABADOS DE MOLDURAS DE POLIESTIRENO.

RESISTENTE AL ALCALIS DEL CEMENTO



Para dudas o aclaraciones:

Tornado responde

33 3441 4745

tornado.suministros@yahoo.com.mx

www.tornadodesuministros.com